

Opis produktu.

Środek **PELOX P-AL** przeznaczony jest do czyszczenia i trawienia powierzchni aluminiowych oraz metali kolorowych. Usuwa przebarwienia termiczne, zadymienia, naleciałości oraz zabrudzenia organiczne. Po zastosowaniu środka uzyskuje się matową i jasną powierzchnię. 1 kg środka wystarcza na pokrycie ok. 10 m² powierzchni.

Sposób użycia.

Środek na powierzchnię nanosi się pędzlem, pompką do natrysku lub stosując metodę zanurzeniową. Nie należy stosować środka, gdy materiał jest rozgrzany lub narażony na działanie wysokiej temperatury. Po zakończeniu trawienia powierzchnię należy dokładnie spłukać dużą ilością wody pod ciśnieniem ok. 150 bar.

Przed zastosowaniem środka **PELOX P-AL** należy zapoznać się z instrukcją na opakowaniu oraz przestrzegać zasad BHP. *Przed odprowadzeniem powstałego ścieku do kanalizacji należy w odpowiedni sposób go zneutralizować.* Środek **PELOX P-AL** posiada atest PZH.

Czas działania:

Czas trawienia: od 5 do 60 min.

Ze względu na różnorodność materiałów, z którymi można stosować ten środek czas działania zaleca się ustalić doświadczalnie.

Zawartość.

kwas fluorowodorowy < 1%

kwas fosforowy < 25%

Opakowania.

2 kg, 5 kg, 20 kg, 200 kg, 1.000 kg

