

OS 540/541 **konserwujący**

Opis produktu.

Środek **PELOX OS 540/541** jest produktem do konserwacji oraz ochrony przed korozją stali szlachetnych. Po naniesieniu środka powierzchnia pokryta jest przezroczystym filmem, który zabezpiecza przed działaniem kwaśnych oparów, deszczu i innych wpływów środowiska (np. transport drogą morską). Jest odporny na działanie temperatur od -40°C do 260°C. Nie ma negatywnego wpływu na ewentualne prace spawalnicze.

Sposób użycia.

Spryskać powierzchnię, a następnie rozetrzeć środek po powierzchni np. ręcznikiem papierowym. Nie wycierać do sucha oraz nie nakładać na ciepłe powierzchnie.

Opakowania.

0,4 l/spray, 1l, 2l, 5l, 10l



+ opakowanie 1 l

R 500/501 **czyszczący**

Opis produktu.

Środek **PELOX R 500/501** jest intensywnie działającym środkiem do usuwania resztek kleju, mas bitumicznych, oleju, zatłuszczeń, śladów pisaka itp.

Sposób użycia.

Spryskać powierzchnię, a następnie zetrzeć środek z powierzchni np. ręcznikiem papierowym. Szybko odparowuje i ma przyjemny zapach.

Opakowania.

0,4 l/spray, 1l, 2l, 5l, 10l