

Opis produktu.

Bejca kąpielowa **PELOX T 100K** przeznaczona jest do trawienia zanurzeniowego. Usuwa przebarwienia termiczne, naprężenia międzykrystaliczne oraz naleciałości rdzawe (ferrytowe). Bejca **PELOX T 100K** jest koncentratem do napełniania pustej wanny, uzupełnienia lub zoptymalizowania używanej już kąpeli trawiącej. Po zastosowaniu bejcy kąpielowej wytrawione elementy uzyskują jednolitą, matową i rozjaśnioną powierzchnię.

Sposób użycia.

Do wcześniej przygotowanej wanny z PE lub PP wlać odpowiednią ilość wody, a następnie ostrożnie dolewać bejcę (proporcja rozmieszania wody z bejcą 1:1). Elementy wkładane do wanny z kąpielą powinny być odtłuszczone, co korzystnie wpływa na żywotność kąpeli i końcowy wygląd estetyczny obrabianych elementów. Po zakończeniu trawienia powierzchnię należy dokładnie spłukać dużą ilością wody pod ciśnieniem ok. 150 bar.

Przed zastosowaniem bejcy **PELOX T 100K** należy zapoznać się z instrukcją na opakowaniu oraz przestrzegać zasad BHP. *Przed odprowadzeniem powstałego ścieku do kanalizacji należy w odpowiedni sposób go zneutralizować.* Bejca kąpielowa **PELOX T 100K** posiada atest PZH.

Czas działania.

Czas trawienia zależy od gatunku trawionego materiału oraz od temperatury używanej kąpeli. Orientacyjne czasy trawienia w temp. 22°C:

gat. mat. 1.4301 (304) - ok. 60 min.

Gat. mat. 1.4404 (316) - ok. 90 min.

Zawartość.

kw. fluorowodorowy < 10%

kw. azotowy < 35%

Opakowania.

30 kg, 200 kg, 1.000 kg

